



PŘÍKLADY POUŽITÍ POLICOVÝCH REGÁLŮ



Řešení pro Vás ...
... PROMAN

POLICOVÉ REGÁLY



**PRO
MAN**[®]
s.r.o. Chrudim

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001
DRŽITEL CERTIFIKÁTU EN ISO 14001:2004

PROMAN s.r.o., Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 699 570, 469 622 280
fax: +420 469 622 337
Kancelář Praha:
tel., fax: +420 220 800 793
e-mail: proman@proman.cz
www.proman.cz

**PRO
MAN**[®]
s.r.o. Chrudim

ZAVĚŠOVANÝ POLICOVÝ REGÁL



- jednoduchá stavebnicová konstrukce
- vysoká únosnost
- snadná a rychlá montáž a demontáž

VÝŠKOVÁ PŘESTAVITELNOST
POLIC DO 25 mm

SNADNÁ MONTÁŽ

sloupy



M 50



M 70

nosníky




C 50



C 70

podlážkové panely



P 100



P 200



ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO
ZNAMENÁ ŘEŠENÍ PRO VÁS

TECHNICKÁ SPECIFIKACE REGÁLU

TYPOVÁ VÝŠKA SLOUPKŮ (mm)		HLOUBKA REGÁLU (mm)
M 50	M 70	
1950	1950	300
2550	2550	400
3000	3000	500
3450	3450	600
4050	4050	700
4500	4500	800
4950	4950	900
5550	5550	1000
6000	6000	1200

Vyšší výšky sloupů a větší hloubky regálu jsou dodávány po konzultaci s naší projekční kanceláří

TYPOVÁ DÉLKA NOSNÍKU A NOSNOST POLICE

TYP C 50		TYP C 70	
Délka (mm)	Nosnost police (kg)	Délka (mm)	Nosnost police (kg)
800	420	800	1050
1000	400	1000	1000
1200	350	1200	920
1400	300	1400	840
1600	240	1600	750
		1800	700
		2000	650

Podlážkové panely jsou v závislosti na zatížení police dodávány v šířích 100 mm nebo 200 mm. Podlážky polic pro nižší zatížení je možno dodat z dřevovláknitých desek.

Barevné provedení

- povrchová úprava konstrukce se standardně provádí pozinkováním nebo práškovými barvami
- široká škála barevných odstínů
- základní odstín modrá RAL 5010
- plechové podlážkové panely jsou standardně dodávány pozinkované

Vše co potřebujete

Podle určení použití regálů je možno k regálům dodat celou řadu příslušenství

- podlážky roštů v kombinaci se záchytnými vanami pro ukládání chemikálií nebo minerálních olejů
- speciální nosníky pro ukládání pneumatik
- speciální nosníky pro ukládání oděvů na ramínkách
- speciální hluboké regály pro rozměrná břemena



PATROVÉ USPOŘÁDÁNÍ S POCHŮZNOU PLOŠINOU



System pochůzná plošina je možno vytvořit ze speciálních plechových panelů plných nebo děrovaných, popř. z dřevovláknitých speciálních desek.

Předávací místo palety na plošinu je řešeno buď s odsuvným nebo odklopným zábradlím dle ČSN.