

## PET vázací pásy – Greenperformace

Vysoká kvalita při maximální redukci dopadů na životní prostředí

Označení	š.	tl.	pevnost	metrů	Gram	tažnost	barva	dutinka		venk.
	mm	mm	N	pro roli	pro metr			Ø mm	š mm	Ø mm
PET 12-3M100 GP	12,0	0,60	2 700	3 000	7,0	11	zelená	406	150	600
PET 12-3M300 GP	12,0	0,70	3 000	2 600	8,0					
PET 13-3M100 GP	12,5	0,60	2 900	2 700	7,7					
PET 13-4M100 GP	12,5	0,70	3 540	2 200	9,3					
PET 15-5M100 GP	15,0	0,70	4 000	1 900	10,7					
PET 15-5M500 GP	15,0	0,80	4 800	1 600	12,8					
PET 16-4M100 GP	15,5	0,60	3 800	2 000	9,8					
PET 16-5M100 GP	15,5	0,70	4 390	1 750	11,7					
PET 16-5M500 GP	15,5	0,80	4 600	1 500	12,2					
PET 16-5M900 GP	15,5	0,90	5 340	1 500	14,2					
PET 16-6M500 GP	15,5	0,95	6 120	1 200	17,0					
PET 19-7M100 GP	19,0	0,85	6 500	1 200	17,4					
PET 19-8M100 GP	19,0	1,00	7 500	1 000	19,8					

Baleno ve fólii na paletě 48 nebo 52 ks, á cca 21 kg, Rozměr palety: 1 220 x 1 220 x 2 000 mm

### Ekologické výhody při výrobě GP pásek :

- O 12% méně CO<sub>2</sub>
- O 12% menší potřeba energie
- O 14% méně vzdušných emisí
- O 13 % méně vodních emisí
- O 16 % méně pevných odpadů
- O 11 % menší spotřeba vody