1.1 Smršťovací trubky tenkostěnné typ RC

- flexibilní
- bez lepidla na vnitřní stěně trubky
- s dobrou odolností proti rozpouštědlům a chemikáliím
- snadno lze stříhat nebo krájet
- barvy : černá, červená, zelená, bleděmodrá
  na přání – podle typu a množství lze dohodnout i jiné barvy
  (hnědá, žlutá, bílá, oranžová, šedivá, transparentní)
- délky : základní 1m, po dohodě i jiné např. 50m na cívce
- teplota smršťování nad 120ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem
- všeobecné použití v průmyslu jako el. izolace při teplotách -55ºC až +105ºC

Balení : do uzavřené fólie s označením typu
Skladování : v krytém skladu v rozmezí teplot od -10ºC do +35ºC

DOPRODEJ: tyto trubky jsou v současné době postupně nahrazovány trubkami RCACS (viz dále). Tyto trubky bude možno objednávat pouze po dohodě.

Rozměry a typy

Č.	Typ	Vnitřní ø před a po smrštění d_1 mm	d_2	Síla stěny po úplném smrštění t mm
148101..	RC 1,6 / 0,8	1,6	0,8	0,51
148102..	RC 2,4 / 1,2	2,4	1,2	0,51
148103..	RC 3,2 / 1,6	3,2	1,6	0,51
148314..	RC 4 / 1	4,0	1,0	0,51
148104..	RC 4,8 / 2,4	4,8	2,4	0,51
148106..	RC 6,4 / 3,2	6,4	3,2	0,64
148108..	RC 8 / 2	8,0	2,0	0,64
148109..	RC 9,5 / 4,8	9,5	4,5	0,64
148112..	RC 12,7 / 6,4	12,7	6,4	0,64
148119..	RC 19 / 9,5	19,0	9,0	0,76
148125..	RC 25,4 / 12,7	25,4	12,7	0,89
148138..	RC 38 / 19	38,0	19,0	1,02
148151..	RC 51 / 25,5	51,0	25,5	1,14
148176..	RC 76 / 38	76,0	38,0	1,27
148100..	RC 102 / 51	102,0	51,0	1,40

Objednávání :

Příklad : 50 ks RC 19 / 9,5 – 1000 zelená
počet ks _____| | | |_____ barva
Typ _____| |_____ délka

SKELDO s.r.o. Radyňská 24 , 326 00 Plzeň Telefax +420 - 377 246 372